

VIDEO-NADZORNI SISTEMI

IP KAMERE

EASY SERIJA

4 Mpix EASY VERZIJA!!!! OBJEKTIV S FIKSNO GORIŠČNO RAZDALJO

IPC2124LR3-PF40



4 Mpix dnevno/nočna bullet kamera, vgrajene IR diode, smart funkcija prilagoditve jakosti IR, do 30m, steklo, ki preprečuje refleksijo in omogoča boljšo prehodnost IR, 2D/3D DNR – digitalno zmanjševanje šuma, kompresija: Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG, trojni pretok podatkov, možnost formata 9:16 za pokritje hodnikov, Onvif, temperatura delovanja -35°C to 60°C, objektiv z goriščno razdaljo 3.6 mm, kot pokritja 73,7 stopinj, minimalna osvetlitev v barvnem načinu 0.02 Lux (F1.8, AGC ON), 0 lux v črno-belem načinu, IR ON, WDR (120dB), hitrost prenosa podatkov: glavni pretok: 4MP (2592x1520): max. 20 fps,4MP (2560x1440): max. 25 fps,3MP (2048x1520): max. 30 fps, drugi pretok: 2MP (1920x1080) max. 30fps; tretji pretok: D1(720x576) max. 30fps, HLC, BLC, OSD, do 8 področij privatnosti, do 8 področij interesa, do 4 področja detekcije gibanja, IP66, tokovna poraba 5 W, dimenzije: 157.3 x 62.4 x 63 mm.

IPC324LR3-VSPF28



4 Mpix dnevno/nočna dome kamera, vgrajene IR diode, smart funkcija prilagoditve jakosti IR, do 30m, steklo, ki preprečuje refleksijo in omogoča boljšo prehodnost IR, 2D/3D DNR – digitalno zmanjševanje šuma, kompresija: Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG, trojni pretok podatkov, možnost formata 9:16 za pokritje hodnikov, Onvif, temperatura delovanja -35°C to 60°C, objektiv z goriščno razdaljo 2.8 mm, kot pokritja 101,8 stopinj, minimalna osvetlitev v barvnem načinu 0.02 Lux (F1.8, AGC ON), 0 lux v črno-belem načinu, IR ON, WDR (120dB), hitrost prenosa podatkov: glavni pretok: 4MP (2592x1520): max. 20 fps,4MP (2560x1440): max. 25 fps,3MP (2048x1520): max. 30 fps, drugi pretok: 2MP (1920x1080) max. 30fps; tretji pretok: D1(720x576) max. 30fps, HLC, BLC, OSD, do 8 področij privatnosti, do 8 področij interesa, do 4 področja detekcije gibanja, IP66, IK10, tokovna poraba 5 W, dimenzije: premer 108,5 mm, višina 81 mm.

PRIME SERIJA

LOČLJIVOST 4 Mpix, OBJEKTIV S FIKSNO GORIŠČNO RAZDALJO

IPC2124SR3-DPF36



4 Mpix dnevno/nočna bullet kamera, vgrajene IR diode, smart funkcija prilagoditve jakosti IR, do 30m, steklo, ki preprečuje refleksijo in omogoča boljšo prehodnost IR, 2D/3D DNR – digitalno zmanjševanje šuma, kompresija: Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG, vgrajeni algoritmi pametne detekcije, trojni pretok podatkov, možnost formata 9:16 za pokritje hodnikov, Onvif, temperatura delovanja -35°C to 60°C, IP67, objektiv z goriščno razdaljo 3.6 mm, kot pokritja 77 stopinj, minimalna osvetlitev v barvnem načinu 0.02 Lux (F1.8, AGC ON), 0 lux v črno-belem načinu, IR ON, WDR (120dB), hitrost prenosa podatkov: glavni pretok: 4MP (2592x1520): max. 20 fps,4MP (2560x1440): max. 25 fps,3MP (2048x1520): max. 30 fps, drugi pretok: 2MP (1920x1080) max. 30fps; tretji pretok: D1(720x576) max. 30fps, HLC, BLC, OSD, do 8 področij privatnosti, do 8 področij interesa, do 4 področja detekcije gibanja, vgrajena analitika: detekcija gibanja, prestop navidezne linije, detekcija obraza, štetje ljudi, IP67, tokovna poraba 6.4 W, dimenzije: 157.3 x 62.4 x 63 mm.

IPC324ER3-DVVPF28



4 Mpix dnevno/nočna dome kamera, vgrajene IR diode, smart funkcija prilagoditve jakosti IR, do 30m, steklo, ki preprečuje refleksijo in omogoča boljšo prehodnost IR, 2D/3D DNR – digitalno zmanjševanje šuma, kompresija: Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG, vgrajeni algoritmi pametne detekcije, trojni pretok podatkov, možnost formata 9:16 za pokritje hodnikov, Onvif, temperatura delovanja -35°C to 60°C, IP67, IK10, objektiv z goriščno razdaljo 2.8 mm, kot pokritja 101.8 stopinj, minimalna osvetlitev v barvnem načinu 0.02 Lux (F1.8, AGC ON), 0 lux v črno-belem načinu, IR ON, WDR (120dB), hitrost prenosa podatkov: glavni pretok: 4MP (2592x1520): max. 20 fps,4MP (2560x1440): max. 25 fps,3MP (2048x1520): max. 30 fps, drugi pretok: 2MP (1920x1080) max. 30fps; tretji pretok: D1(720x576) max. 30fps, HLC, BLC, OSD, do 8 področij privatnosti, do 8 področij interesa, do 4 področja detekcije gibanja, vgrajena analitika: detekcija gibanja, prestop navidezne linije, detekcija obraza, štetje ljudi, zvok, 1 x alarmni vhod, 1 x alarmni izhod, tokovna poraba 5.5 W, dimenzije: premer 108.5 mm x višina 81 mm.

LOČLJIVOST 8 Mpix OBJEKTIV S FIKSNO GORIŠČNO RAZDALJO

IPC2128SR3-DPF40



8 Mpix dnevno/nočna bullet kamera, vgrajene IR diode, smart funkcija prilagoditve jakosti IR, do 30m, steklo, ki preprečuje refleksijo in omogoča boljšo prehodnost IR, 2D/3D DNR – digitalno zmanjševanje šuma, kompresija: Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG, trojni pretok podatkov, možnost formata 9:16 za pokritje hodnikov, Onvif, temperatura delovanja -35°C to 60°C, objektiv z goriščno razdaljo 3.6 mm, kot pokritja 73,7 stopinj, minimalna osvetlitev v barvnem načinu 0.02 Lux (F1.8, AGC ON), 0 lux v črno-belem načinu, IR ON, WDR (120dB), hitrost prenosa podatkov: glavni pretok: 4MP (2592x1520): max. 20 fps,4MP (2560x1440): max. 25 fps,3MP (2048x1520): max. 30 fps, drugi pretok: 2MP (1920x1080) max. 30fps; tretji pretok: D1(720x576) max. 30fps, HLC, BLC, OSD, do 8 področij privatnosti, do 8 področij interesa, do 4 področja detekcije gibanja, IP66, tokovna poraba 5 W, dimenzije: 157.3 x 62.4 x 63 mm.

IPC3618SR3-DPF28M



8 Mpix dnevno/nočna dome kamera, vgrajene IR diode, smart funkcija prilagoditve jakosti IR, do 30m, steklo, ki preprečuje refleksijo in omogoča boljšo prehodnost IR, 2D/3D DNR – digitalno zmanjševanje šuma, kompresija: Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG, trojni pretok podatkov, možnost formata 9:16 za pokritje hodnikov, Onvif, temperatura delovanja -35°C to 60°C, objektiv z goriščno razdaljo 2.8 mm, kot pokritja 101,8 stopinj, minimalna osvetlitev v barvnem načinu 0.02 Lux (F1.8, AGC ON), 0 lux v črno-belem načinu, IR ON, WDR (120dB), hitrost prenosa podatkov: glavni pretok: 4MP (2592x1520): max. 20 fps,4MP (2560x1440): max. 25 fps,3MP (2048x1520): max. 30 fps, drugi pretok: 2MP (1920x1080) max. 30fps; tretji pretok: D1(720x576) max. 30fps, HLC, BLC, OSD, do 8 področij privatnosti, do 8 področij interesa, do 4 področja detekcije gibanja, IP66, IK10, tokovna poraba 5 W, dimenzije: premer 108,5 mm, višina 81 mm.

LOČLJIVOST 4 Mpix, MOTORIZIRAN OBJEKTIV S SPREMENLJIVO GORIŠČNO RAZDALJO

IPC2324EBR-DPZ28



4 Mpix dnevno/nočna bullet kamera, vgrajene IR diode, smart funkcija prilagoditve jakosti IR, do 30m, steklo, ki preprečuje refleksijo in omogoča boljšo prehodnost IR, 2D/3D DNR – digitalno zmanjševanje šuma, kompresija: Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG, vgrajeni algoritmi pametne detekcije, trojni pretok podatkov, možnost formata 9:16 za pokritje hodnikov, Onvif, temperatura delovanja -35°C to 60°C, IP67, MOTORIZIRAN objektiv S SPREMENLJIVO goriščno razdaljo 2.8-12 mm, kot pokritja 91 do 27 stopinj, minimalna osvetlitev v barvnem načinu 0.01 Lux (F1.4, AGC ON), 0 lux v črno-belem načinu, IR ON, WDR (120dB), hitrost prenosa podatkov: glavni pretok: 4MP (2592x1520): max. 20 fps,4MP (2560x1440): max. 25 fps,3MP (2048x1520): max. 30 fps, drugi pretok: 2MP (1920x1080) max. 30fps; tretji pretok: D1(720x576) max. 30fps, HLC, BLC, OSD, do 8 področij privatnosti, do 8 področij interesa, do 4 področja detekcije gibanja, vgrajena analitika: detekcija gibanja, prestop navidezne linije, detekcija obraza, štetje ljudi, zvok, micro SD, 1 x alarmni vhod, 1 x alarmni izhod, IP67, tokovna poraba 9 W, dimenzije: 253.4 x 86 x 71.7 mm.

SPISEK OPREME ADS UNIVIEW VIDEO–NADZORNIH SISTEMOV

IPC3234SR3-DVZ28



4 Mpix dnevno/nočna dome kamera, vgrajene IR diode, smart funkcija prilagoditve jakosti IR, do 30m, steklo, ki preprečuje refleksijo in omogoča boljše prehodnost IR, 2D/3D DNR – digitalno zmanjševanje šuma, kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG, vgrajeni algoritmi pametne detekcije, trojni pretok podatkov, možnost formata 9:16 za pokritje hodnikov, Onvif, temperatura delovanja -35°C to 60°C, IP67, MOTORIZIRAN objektiv S SPREMENLJIVO goriščno razdaljo 2.8-12 mm, kot pokritja 91 do 27 stopinj, minimalna osvetlitev v barvnem načinu 0.02 Lux (F1.4, AGC ON), 0 lux v črno-belem načinu, IR ON, WDR (120dB), hitrost prenosa podatkov: glavni pretok: 4MP (2592x1520): max. 20 fps, 4MP (2560x1440): max. 25 fps, 3MP (2048x1520): max. 30 fps, drugi pretok: 2MP (1920x1080) max. 30fps; tretji pretok: D1(720x576) max. 30fps, HLC, BLC, OSD, do 8 področij privatnosti, do 8 področij interesa, do 4 področja detekcije gibanja, vgrajena analitika: detekcija gibanja, prestop navidezne linije, detekcija obraza, štetje ljudi, zvok, micro SD, 1 x alarmi vhod, 1 x alarmni izhod, IP67, tokovna poraba 7.2 W, dimenzije: premer 148 mm x višina 111 mm.

LOČLJIVOST 5 Mpix, MOTORIZIRAN OBJEKTIV S SPREMENLJIVO GORIŠČNO RAZDALJO

IPC2325EBR5-DUPZ



STARLIGHT PRIME SERIJA, 5 Mpix dnevno/nočna bullet kamera, vgrajene IR diode, smart funkcija prilagoditve jakosti IR, do 50m, steklo, ki preprečuje refleksijo in omogoča boljše prehodnost IR, 2D/3D DNR – digitalno zmanjševanje šuma, kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG, vgrajeni algoritmi pametne detekcije, trojni pretok podatkov, možnost formata 9:16 za pokritje hodnikov, Onvif, temperatura delovanja -35°C to 60°C, IP67, MOTORIZIRAN objektiv S SPREMENLJIVO goriščno razdaljo 2.7-13.5 mm, kot pokritja 91 do 27 stopinj, minimalna osvetlitev v barvnem načinu 0.001 Lux (F1.2, AGC ON), 0 lux v črno-belem načinu, IR ON, WDR (120dB), hitrost prenosa podatkov: glavni pretok: 5MP(2592 x 1944): max. 20 fps, 5MP(2592 x 1944): max. 25 fps(WDR OFF), 4MP(2560 x 1440): max. 30 fps, 3MP(2048x 1536): max. 30 fps, 2MP(1920 x 1080): max. 30 fps, drugi pretok: 2MP (1920x1080) max. 30fps; tretji pretok: D1(720x576) max. 30fps, HLC, BLC, OSD, do 8 področij privatnosti, do 8 področij interesa, do 4 področja detekcija gibanja, vgrajena analitika: detekcija gibanja, prestop navidezne linije, detekcija obraza, štetje ljudi, zvok, micro SD, 1 x alarmi vhod, 1 x alarmni izhod, IP67, tokovna poraba 9 W, dimenzije: 253.4 x 86 x 71.7 mm.

IPC3235ER3-DUVZ



STARLIGHT PRIME SERIJA, 5 Mpix dnevno/nočna dome kamera, vgrajene IR diode, smart funkcija prilagoditve jakosti IR, do 30m, steklo, ki preprečuje refleksijo in omogoča boljše prehodnost IR, 2D/3D DNR – digitalno zmanjševanje šuma, kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG, vgrajeni algoritmi pametne detekcije, trojni pretok podatkov, možnost formata 9:16 za pokritje hodnikov, Onvif, temperatura delovanja -35°C to 60°C, IP67, IK10, MOTORIZIRAN objektiv S SPREMENLJIVO goriščno razdaljo 2.7-13.5 mm, kot pokritja 94 do 28 stopinj, minimalna osvetlitev v barvnem načinu 0.001 Lux (F1.2, AGC ON), 0 lux v črno-belem načinu, IR ON, WDR (120dB), hitrost prenosa podatkov: glavni pretok: 5MP(2592 x 1944): max. 20 fps, 5MP(2592 x 1944): max. 25 fps(WDR OFF), 4MP(2560 x 1440): max. 30 fps, 3MP(2048x 1536): max. 30 fps, 2MP(1920 x 1080): max. 30 fps, drugi pretok: 2MP (1920x1080) max. 30fps; tretji pretok: D1(720x576) max. 30fps, HLC, BLC, OSD, do 8 področij privatnosti, do 8 področij interesa, do 4 področja detekcija gibanja, vgrajena analitika: detekcija gibanja, prestop navidezne linije, detekcija obraza, štetje ljudi, zvok, micro SD, 1 x alarmi vhod, 1 x alarmni izhod, IP67, tokovna poraba 8.7 W, dimenzije: premer 148 mm x višina 111 mm.

LOČLJIVOST 8 Mpix, MOTORIZIRAN OBJEKTIV S SPREMENLJIVO GORIŠČNO RAZDALJO

IPC2328SBR5-DPZ



PRIME SERIJA, 8 Mpix dnevno/nočna bullet kamera, vgrajene IR diode, smart funkcija prilagoditve jakosti IR, do 50m, steklo, ki preprečuje refleksijo in omogoča boljše prehodnost IR, 2D/3D DNR – digitalno zmanjševanje šuma, kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG, vgrajeni algoritmi pametne detekcije, trojni pretok podatkov, možnost formata 9:16 za pokritje hodnikov, Onvif, temperatura delovanja -35°C to 60°C, IP67, MOTORIZIRAN objektiv S SPREMENLJIVO goriščno razdaljo 2.7-13.5 mm, kot pokritja 91 do 27 stopinj, minimalna osvetlitev v barvnem načinu 0.001 Lux (F1.2, AGC ON), 0 lux v črno-belem načinu, IR ON, WDR (120dB), hitrost prenosa podatkov: glavni pretok: 5MP(2592 x 1944): max. 20 fps, 5MP(2592 x 1944): max. 25 fps(WDR OFF), 4MP(2560 x 1440): max. 30 fps, 3MP(2048x 1536): max. 30 fps, 2MP(1920 x 1080): max. 30 fps, drugi pretok: 2MP (1920x1080) max. 30fps; tretji pretok: D1(720x576) max. 30fps, HLC, BLC, OSD, do 8 področij interesa, do 4 področja detekcija gibanja, vgrajena analitika: detekcija gibanja, prestop navidezne linije, detekcija obraza, štetje ljudi, zvok, micro SD, 1 x alarmi vhod, 1 x alarmni izhod, IP67, tokovna poraba 9 W, dimenzije: 253.4 x 86 x 71.7 mm.

IPC3238SR3-DVPZ



PRIME SERIJA, 8 Mpix dnevno/nočna dome kamera, vgrajene IR diode, smart funkcija prilagoditve jakosti IR, do 30m, steklo, ki preprečuje refleksijo in omogoča boljše prehodnost IR, 2D/3D DNR – digitalno zmanjševanje šuma, kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG, vgrajeni algoritmi pametne detekcije, trojni pretok podatkov, možnost formata 9:16 za pokritje hodnikov, Onvif, temperatura delovanja -35°C to 60°C, IP67, IK10, MOTORIZIRAN objektiv S SPREMENLJIVO goriščno razdaljo 2.7-13.5 mm, kot pokritja 94 do 28 stopinj, minimalna osvetlitev v barvnem načinu 0.001 Lux (F1.2, AGC ON), 0 lux v črno-belem načinu, IR ON, WDR (120dB), hitrost prenosa podatkov: glavni pretok: 5MP(2592 x 1944): max. 20 fps, 5MP(2592 x 1944): max. 25 fps(WDR OFF), 4MP(2560 x 1440): max. 30 fps, 3MP(2048x 1536): max. 30 fps, 2MP(1920 x 1080): max. 30 fps, drugi pretok: 2MP (1920x1080) max. 30fps; tretji pretok: D1(720x576) max. 30fps, HLC, BLC, OSD, do 8 področij privatnosti, do 8 področij interesa, do 4 področja detekcija gibanja, vgrajena analitika: detekcija gibanja, prestop navidezne linije, detekcija obraza, štetje ljudi, zvok, micro SD, 1 x alarmi vhod, 1 x alarmni izhod, IP67, tokovna poraba 8.7 W, dimenzije: premer 148 mm x višina 111 mm.

PODNOŽJA

| | |
|--------------|------------------------------------|
| TR-JB03-D-IN | Podnožje za dome kamere:IPC32xx |
| TR-JB03-E-IN | Podnožje za dome kamere:IPC32xx |
| TR-JB04-D-IN | Podnožje za dome kamere:IPC323x |
| TR-JB04-C-IN | Podnožje za dome kamere:IPC323x |
| TR-JB05-IN | Podnožje za bullet kamere: IPC21xx |
| TR-JB07-IN | Podnožje za bullet kamere: IPC23xx |
| TR-JB07-C-IN | Podnožje za bullet kamere: IPC23xx |

KAMERA ZA RAZPOZNAVNO REGISTRSKIH TABLIC

UVIPC262ER9-DUZ



2 Mpix dnevno/nočna bullet kamera, vgrajene IR diode, smart funkcija prilagoditve jakosti IR, do 100m, steklo, ki preprečuje refleksijo in omogoča boljšo prehodnost IR, 2D/3D DNR – digitalno zmanjševanje šuma, kompresija: H.265, H.264, MJPEG, ANPR, Onvif, temperatura delovanja -40°C do 60°C, IP67, MOTORIZIRAN objektiv S SPREMENLJIVO goriščno razdaljo 2.8-12 mm, kot pokritja 91 do 27 stopinj, minimalna osvetlitev v barvnem načinu 0.002 Lux (F1.6, AGC ON), 0 lux v črno-belem načinu, IR ON, WDR (120dB), hitrost prenosa podatkov: glavni pretok: 2MP (1920x1080): max. 25 fps, do 8 področij interesa, micro SD, 1 x alarmi vhod, 1 x alarmni izhod, IP67, RELE ZA KRMILJENJE ZAPORNICE, tokovna poraba 15 W, dimenzije: 305.5 x104.1 x97.3 mm.

PANORAMSKA FISHEYE KAMERA

IPC814SR-DVFP16



4 Mpix dnevno/nočna bullet kamera, vgrajene IR diode, smart funkcija prilagoditve jakosti IR, do 10m, steklo, ki preprečuje refleksijo in omogoča boljšo prehodnost IR, 2D/3D DNR – digitalno zmanjševanje šuma, kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG, trojni pretok podatkov, možnost formata 9:16 za pokritje hodnikov, Onvif, temperatura delovanja -35°C do 60°C, objektiv z goriščno razdaljo 1.6 mm, kot pokritja 180 stopinj, minimalna osvetlitev v barvnem načinu 0.01 Lux (F1.6, AGC ON), 0 lux v črno-belem načinu, IR ON, WDR (120dB), hitrost prenosa podatkov: glavni pretok: 4MP (2592x1520): max. 25 fps, drugi pretok: 2MP (1920x1080) max. 30fps; tretji pretok: D1(720x576) max. 30fps, HLC, BLC, OSD, do 8 področij privatnosti, do 8 področij interesa, do 4 področja detekcije gibanja, IP67, IK10, tokovna poraba 8 W, dimenzije: premer 125 mm, višina 43.7 mm.

PTZ HITRO VRTLJIVE IP KAMERE

IPC6252SR-X33U



33 x optična povečava, STARLIGHT, 2Mpix dnevno/nočna kamera, vgrajene IR diode, smart funkcija prilagoditve jakosti IR, do 200 m, steklo, ki preprečuje refleksijo in omogoča boljšo prehodnost IR, 2D/3D DNR – digitalno zmanjševanje šuma, kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG, vgrajeni algoritmi pametne detekcije, trojni pretok podatkov, možnost formata 9:16 za pokritje hodnikov, Onvif, temperatura delovanja -35°C do 60°C, IP67, IK10, objektiv z goriščno razdaljo 4 mm, kot pokritja 86 stopinj, minimalna osvetlitev v barvnem načinu 0.002 Lux (F1.6, AGC ON), 0 lux v črno-belem načinu, IR ON, WDR, hitrost prenosa podatkov: glavni pretok: 2MP (1920x1080) max. 60fps; drugi pretok: 2MP (1920x1080) max. 60fps; tretji pretok: D1(720x576) max. 60fps, OSD, do 8 področij privatnosti, do 8 področij interesa, do 4 področja detekcija gibanja, vgrajena analitika: detekcija gibanja, prestop navidezne linije, detekcija obraza, štetje ljudi, možnost vgradnje micro SD kartice, do 128 Gbyte, tokovna poraba 11-47 W, dimenzije: premer 227 mm x višina 359.4 mm.

IP SNEMALNIKI

EASY SERIJA

8 kanalni sistem

NVR301-08L-P8



8 kanalni mrežni snemalnik, kompresija Ultra 265/H.265/H.264, 8 x PoE, podpora kamer ostalih proizvajalcev preko Onvif standarda, 1x HDMI, 1x VGA, HDMI do ločljivosti 4K(3840x2160), hkraten prikaz slike na obeh izhodih, snemanje kamer do ločljivosti 8 Mpix, 1 SATA vmesnik, podpora do 8TB, podpora posodobitvam preko oblaka, 60 Mbps/64 Mbps, do 128 uporabnikov, hkratno sinhronizirano predvajanje arhiva vseh 8 vhodov, protokoli: P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, analitika: detekcija obraza, vstopa, prestop navidezne linije, detekcija zvoka, detekcija izgube ostrine, detekcija spremembe področja opazovanje, avto tracking, štetje ljudi, 1 x mrežni vmesnik, dimenzije: 270mmx205mm x 42mm .

PRIME SERIJA

NVR301-08-P8



8 kanalni mrežni snemalnik, kompresija Ultra 265/H.265/H.264, 8 x PoE, podpora kamer ostalih proizvajalcev preko Onvif standarda, 1x HDMI, 1x VGA, HDMI do ločljivosti 4K(3840x2160), hkraten prikaz slike na obeh izhodih, snemanje kamer do ločljivosti 8 Mpix, 1 SATA vmesnik, podpora do 8TB, podpora posodobitvam preko oblaka, 60 Mbps/64 Mbps, do 128 uporabnikov, hkratno sinhronizirano predvajanje arhiva vseh 8 vhodov, protokoli: P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, analitika: detekcija obraza, vstopa, prestop navidezne linije, detekcija zvoka, detekcija izgube ostrine, detekcija spremembe področja opazovanje, avto tracking, štetje ljudi, 1 x mrežni vmesnik, dimenzije: 270mmx205mm x 42mm .

16 kanalni sistem

NVR302-16E-B



16 kanalni mrežni snemalnik, kompresija Ultra 265/H.265/H.264, podpora kamer ostalih proizvajalcev preko Onvif standarda, izhodi 1x HDMI, 1x VGA, HDMI do ločljivosti 4K(3840x2160), hkraten prikaz slike na obeh izhodih, snemanje kamer do ločljivosti 12Mpix, 2 SATA vmesnik, podpora do 8TB za vsak disk, podpora posodobitvam preko oblaka, velikost 1U, 160 Mbps/320 Mbps, do 128 uporabnikov, hkratno sinhronizirano predvajanje arhiva vseh 16 vhodov, protokoli: P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, analitika: detekcija obraza, vstopa, prestop navidezne linije, detekcija zvoka, detekcija izgube ostrine, detekcija spremembe področja opazovanje, avto tracking, štetje ljudi, 2 x mrežni vmesnik, 8 alarmnih vhodov, 2 alarmna izhoda, dimenzije: 380mm x 315mm x46mm.

32 kanalni sistem

NVR304-32E-B



32 kanalni mrežni snemalnik, kompresija Ultra 265/H.265/H.264, podpora kamer ostalih proizvajalcev preko Onvif standarda, izhodi 1x HDMI, 1x VGA, HDMI do ločljivosti 4K(3840x2160), hkraten prikaz slike na obeh izhodih, snemanje kamer do ločljivosti 12Mpix, 4x SATA vmesnik, podpora do 8TB za vsak disk, podpora posodobitvam preko oblaka, velikost 2U, 320 Mbps/320 Mbps, do 128 uporabnikov, hkratno sinhronizirano predvajanje arhiva 16 vhodov, protokoli: P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, analitika: detekcija obraza, vstopa, prestop navidezne linije, detekcija zvoka, detekcija izgube ostrine, detekcija spremembe področja opazovanje, avto tracking, štetje ljudi, 2 x mrežni vmesnik, 16 alarmnih vhodov, 4 alarmni izhodi, dimenzije: 440mm x 344mm x 44mm.

PROFESIONALNA SERIJA, 32/64 kanalni sistem RAID

NVR308-32R-B



32 kanalni mrežni snemalnik, kompresija Ultra 265/H.265/H.264, podpora kamer ostalih proizvajalcev preko Onvif standarda, izhodi 2x HDMI, 1x VGA, HDMI 2 do ločljivosti 4K(3840x2160), hkraten prikaz slike na obeh izhodih, snemanje kamer do ločljivosti 12Mpix, podpora HDD hot swap preko RAID 0, 1, 5, 6, 10, 8x SATA vmesnik, podpora do 8TB za vsak disk, podpora posodobitvam preko oblaka, velikost 2U, 320 Mbps/320 Mbps, do 128 uporabnikov, hkratno sinhronizirano predvajanje arhiva 16 vhodov, protokoli: P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, analitika: detekcija obraza, vstopa, prestop navidezne linije, detekcija zvoka, detekcija izgube ostrine, detekcija spremembe področja opazovanje, avto tracking, štetje ljudi, 2 x mrežni vmesnik, 16 alarmnih vhodov, 4 alarmni izhodi, dimenzije: 442mm x 531mm x 86mm.

NVR308-64R-B



64 kanalni mrežni snemalnik, kompresija Ultra 265/H.265/H.264, podpora kamer ostalih proizvajalcev preko Onvif standarda, izhodi 2x HDMI, 1x VGA, HDMI 2 do ločljivosti 4K(3840x2160), hkraten prikaz slike na obeh izhodih, snemanje kamer do ločljivosti 12Mpix, podpora HDD hot swap preko RAID 0, 1, 5, 6, 10, 8x SATA vmesnik, podpora do 8TB za vsak disk, podpora posodobitvam preko oblaka, velikost 2U, 320 Mbps/320 Mbps, do 128 uporabnikov, hkratno sinhronizirano predvajanje arhiva 16 vhodov, protokoli: P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, analitika: detekcija obraza, vstopa, prestop navidezne linije, detekcija zvoka, detekcija izgube ostrine, detekcija spremembe področja opazovanje, avto tracking, štetje ljudi, 2 x mrežni vmesnik, 16 alarmnih vhodov, 4 alarmni izhodi, dimenzije: 442mm x 531mm x 86mm.

HIBRIDNI SNEMALNIKI, AHD, TVI, CVI

EASY SERIJA

NVR201-08Q



Hibridni snemalnik, podpora analognim, CVI, AHD, ATI in IP kameram, 8 vhodov BNC + 2 x IP, v primeru samo IP podpora 10 napravam, pasovna širino 40Mbps, izhod HDMI in VGA, 1080P, snemanje do ločljivosti 3M, podpora 1 x SATA do 6TByte, podpora P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, enostaven dostop do sistema preko mobilnega telefona. Podpora AHD vhodom: 3MP,1080P/30 Hz, 1080P/25 Hz,720P/25 Hz, 720P/30 Hz, podpora TVI vhodom: 3MP,1080P/30 Hz, 1080P/25 Hz 720P/25 Hz,720P/30 Hz, podpora CVI vhodom: 1080P/25Hz, 1080P/30Hz, 720P/25Hz,720P/30Hz, 1 x CVBS izhod

PRIME SERIJA

NVR302-08U



Hibridni snemalnik, podpora analognim, CVI, AHD, ATI in IP kameram, 8 vhodov BNC + 2 x IP, v primeru samo IP podpora 10 napravam, pasovna širino 60Mbps, izhod HDMI in VGA, 1080P, snemanje do ločljivosti 8M, podpora 2 x SATA do 10TByte, podpora P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, enostaven dostop do sistema preko mobilnega telefona. Podpora AHD vhodom: 3MP,1080P/30 Hz, 1080P/25 Hz,720P/25 Hz, 720P/30 Hz, podpora TVI vhodom: 3MP,1080P/30 Hz, 1080P/25 Hz 720P/25 Hz,720P/30 Hz, podpora CVI vhodom: 1080P/25Hz, 1080P/30Hz, 720P/25Hz,720P/30Hz, 1 x CVBS izhod.

TRDI DISKI

| | |
|-----------------|---|
| WD20PURX | 2 TByte disk za video nadzorne sisteme, delovanje 24/7. |
| WD40PURX | 4 TByte disk za video nadzorne sisteme, delovanje 24/7. |
| WD60PURX | 6 TByte disk za video nadzorne sisteme, delovanje 24/7. |
| WD80PURX | 8 TByte disk za video nadzorne sisteme, delovanje 24/7. |

MONITOR

MW3222-V

21.5" monitor za video nadzorne sisteme, VESA montaža, ločljivost 1920 x 1080, 250 cd/m2, 1000:1, vhodi VGA, HDMI, zvok, dimenzije 14.4 x 378.6 x 190

PoE STIKALA

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| NSW2000-8T1GC | 8 portno PoE stikalo, 1 x Combo |
| NSW2000-16T2GC | 16 portno PoE stikalo, 2 x Combo |
| NSW2000-24T2GC | 24 portno PoE stikalo, 2 x Combo |

RAZPOZNAVA OBRAZA

UIA1000

Nadgradnja digitalnega snemalnika s sistemom za razpoznavo obraza.

KRMILNA TIPKOVNICA

KB-1100



LCD zaslon, kontrolna palica, IP nadzor, podpora več uporabnikom z različnimi pravicami, kontrola mrežnih snemalnikov in PTZ kamer, kontrola in nadzor več naprav.

PRIKLIJUČNI KABEL

CAB-LC2100B-E-IN

Priključni kabel za IP sisteme, CAT5e, UTP, pakirano v ŠKATLJI: **305 m**, premer žice 0.45 mm, do 160 m PoE napajanja.